

DCNM-FLSP Painel de alto-falante embutido DICENTIS



O painel de alto-falante embutido destina-se a ser usado junto com o dispositivo base embutido (DCNM-FBD). Ele é formado por um alto-falante atrás de uma grade. O alto-falante produz uma qualidade de áudio excelente. O alto-falante pode até mesmo estar ativo quando o microfone está aberto para garantir a melhor experiência de áudio possível para os representantes.

Funções

Interligações

- Cabo de 2 m (78,7 pol.) terminado com um bloco terminal de duas hastes.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de alto-falante embutido DCNM-FLSP

Especificações técnicas

Elétrica

Resposta de frequência (-3 dB) (Hz) (-3 dB em nível nominal)	125 Hz – 15,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.10%
Nível de saída acústica nominal (dB SPL) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Nível de saída acústica máximo (dB SPL)	87 dB SPL

- ▶ Também disponível em cores personalizadas, designs de madeira, pedra ou metal
- ▶ Design elegante e moderno
- ▶ Excelente qualidade de som

Impedância nominal (Ω)	8 Ω / 2 W
Mecânica	
Tipo de montagem	Clique para encaixar em um painel de metal com 2 mm de espessura ou junto com o acoplamento embutido DCN-FCOUP e a tampa embutida DCNM-FEC em qualquer ambiente
Dimensões (A x L x P) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	3 in x 4 in x 1.20 in
Peso (g)	175 g
Peso (lb)	0.40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-FLSP Painel de alto-falante embutido

Painel de alto-falante com montagem embutida.
Número do pedido **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Serviços

Painel DICENTIS Flush com garantia estendida de 12 meses EWE-DCNMFP-IW

Garantia estendida de 12 meses
Número do pedido **EWE-DCNMFP-IW**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com