


## FNS-420-R Estrobo para base de sirene



- ▶ Instalação rápida
- ▶ Sem cabeamento ou fonte de alimentação adicionais
- ▶ Baixo consumo graças à tecnologia por LED
- ▶ Taxa de intermitência sincronizada de 1 Hz

### Visão geral do sistema



### Funções

O estroboscópio LSN pode ser utilizado com as Sirenes com base FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS ou as Sirenes com base para detectores LSN MSS 400 / MSS 401, proporcionando uma combinação de sinalização acústica e visual. Montado na base para detectores MS 400, o FNS-420-R pode ser utilizado como estroboscópio sem sinalização acústica. Ambas as aplicações podem ser facilmente integradas na rede de segurança local (LSN) existente.

### Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Alemanha	VdS	G 207145 FNS-420-R
Marrocos	CMIM	FNS-420-R

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Governo regional administrativo especial de Macau	CB	0783/DT/SEL/2011
Ucrânia	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

### Notas de instalação/configuração

- O dispositivo não está certificado de acordo com EN 54-23. Não é indicado para utilização como alarme de incêndio no espaço da UE.
- O dispositivo pode ser ligado exclusivamente aos painéis de incêndio FPA-5000 e FPA-1200.
- O dispositivo não pode ser usado com sirenes autônomas ou convencionais da série MSS.

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	FNS-420-R LSN Avisador ótico (strobo), vermelho

### Especificações técnicas

#### Especificações elétricas

Tensão de serviço	28 V CC (15 a 33 V CC)
Consumo de corrente	0,5 a 6,55 mA

Intensidade luminosa	> 2 cd
----------------------	--------

### Especificações mecânicas

Dimensões (L x A)	40 x 99,5 mm
Peso	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

### Condições ambientais

Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Classe de proteção em conformidade com a norma EN 60529	IP 42

### Informações sobre pedidos

**FNS-420-R Estrobo para base de sirene**  
estroboscópio analógico endereçável, vermelho  
Número do pedido **FNS-420-R**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)