

ISC-PMC-S3S Contato magnético EN-G3, montagem superf

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ contatos magnéticos de montagem saliente/ embutida
- ▶ Montagem paralela
- ▶ EN50131-2-6 Grau 3

São utilizados contatos convencionais magnéticos para a vigilância de abertura de janelas e portas.

Funções

O contato magnético monitoriza a abertura de janelas e portas em aplicações de segurança.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Finlândia	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Alemanha	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131	G103127 [ISC-PMC-S3S]
Rússia	GOST	EAC

Notas de instalação/configuração

- O contato magnético e o ímã são montados em paralelo com montagem saliente ou com a caixa de montagem semi-embutida opcional. Quando monta a

caixa de contato, a marcação da extremidade deve apontar para o ímã, independentemente do procedimento de montagem.

- O ímã pode ser montado no tubo de plástico fornecido.
- Se o contato magnético for montado em material ferromagnético, têm de ser usados espaçadores.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	contato magnético

Especificações técnicas

Elétricas

Carga máxima em W	3
Corrente de comutação mínima em mA	0.01
Corrente de comutação máxima em mA	100
Tensão de comutação máxima em VCC	30

Mecânicas

Tipo de instalação	Montagem de superfície ou de encaixe opcional, paralela
Contato	Conversor do obturador
Ímã	AlNiCo 500
Dimensões em cm (A x L x P) (comutador)	4,3 x 1,2 x 1,2
Dimensões em cm (Ø x P) (ímã)	0,8 x 2
Distância máxima de instalação axial em cm	0.5
Material	ABS
Cor	Branco
Tipo de cabo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , apropriado para tecnologia de deslocamento de isolamento LSA-PLUS

Comprimento do cabo em m	1
Ciclos do comutador	10 ⁷

Ambientais

Temperatura operacional mínima em °C	-25
Temperatura operacional máxima em °C	70
Classe de proteção	67
Classe ambiental (VdS)	III
Classe ambiental (EN)	IIIa

Informações sobre pedidos**ISC-PMC-S3S Contato magnético EN-G3, montagem superf**

contato magnético de montagem saliente e embutida.
Número do pedido **ISC-PMC-S3S**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com